

Crystal Tourniket



BOON EDAM

Crystal Tourniket är tillverkad helt av glas med enbart minimal ram och socklar av rostfritt stål och är den mest transparenta karuselldörren som finns tillgänglig. Trots att den är transparent skapar den en elegant entré för alla byggnader. Den finns med tre eller fyra dörrblad och med manuell eller automatisk drift.

Alternativ

- Fällbart eller fast dörrsystem
- Tryckknapp för tillfälligt lägre hastighet
- Safety Plus-paket för applikationer där högre säkerhet krävs
- PPS (Power assist, Positioning and Speed Control) för manuella dörrar
- Tomgångshastighet
- Passiva IR-detektorer eller radarrörelsedetektorer
- Färgat mellanskikt i taket, bågformade väggar och dörrar med nattlås.

- Takkant
- Tak i rostfritt stål
- Golvmattor
- Teleboon fjärrövervakning
- Drivenhet med lågt vridmoment och hastighetskontroll
- Passiva IR-detektorer eller radarrörelsedetektorer

Alternativ för nattlås

- Dörrar med nattlås
- Mekaniskt lås (dörrblad)




 *your entry experts*



Mått och specifikationer

A	B	C	D	E					
Diameter (mm)	Kapacitet / minut	Antal dörrblad	Åtkomst för funktionshindrad	Typ av trafik	Nödutgång*	Installationsbredd (mm)	Halsöppning (mm)	Höjd under valv (mm)	Valvhöjd (mm)
1600	2x 22	3	x		x	1650	719	2100-3000	18
1600	2x 26	4	x		x	1650	1069	2100-3000	18
1800	2x 22	3	x		x	1850	819	2100-3000	18
1800	2x 26	4	x		x	1850	1211	2100-3000	18
2000	2x 22	3	x		x	2050	919	2100-3000	18
2000	2x 26	4	x		x	2050	1352	2100-3000	18
2200	2x 20	3	x		✓	2250	1019	2100-3000	18
2200	2x 26	4	x		✓	2250	1494	2100-3000	18
2400	2x 18	3	x		✓	2450	1119	2100-3000	18
2400	2x 24	4	x		✓	2450	1635	2100-3000	18
2600	2x 33	3	x		✓	2650	1219	2100-3000	18
2600	2x 22	4	x		✓	2650	1777	2100-3000	18
2800	2x 31	3	x		✓	2850	1319	2100-3000	18
2800	2x 20	4	x		✓	2850	1918	2100-3000	18
3000	2x 29	3	x		✓	3050	1419	2100-3000	18
3000	2x 38	4	x		✓	3050	2060	2100-3000	18

* Endast med tillvalet kollapsbart dörrparti. Krav gäller enligt lokala säkerhetsföreskrifter



Nödutgång

Om Crystal Tourniket har försetts med ett fällbart dörrsystem kan det monteras i en nödutgång. Vid ett strömavbrott eller brandlarm låses dörren upp automatiskt och dörrbladen kan fällas ihop så att en passage utan hinder bildas. Alternativt kan Crystal Tourniket låsas upp genom tryck på nödöppningsknappen i dörren. (Krav på nödutgång varierar beroende på lokala regler.)

Tekniska specifikationer

Strömkälla: 200-240 VAC, 50/60 Hz

Motor: AC motor, 3-fas

Strömförbrukning

Drift: 150W

Stationär: 75W

Temperaturområde: -20°C till +50°C

Säkring: Extern strömförsörjning säkrad med 16A trög